ТЕПЛОЛЮКС®

живи комфортно

- ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ
- ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Теплолюкс Tropix

Кабели нагревательные

ISO 9001
50 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

«Теплолюкс» Tropix ТЛБЭ — это двухжильный экранированный нагревательный кабель.

Применение: основной и дополнительный обогрев.

Устанавливается в цементно-песчаную стяжку толщиной 30-50 мм.

Рекомендуемый тип покрытия: керамическая плитка, керамогранит, ламинат, линолеум.

Площадь обогрева, м²		Марка кабеля	Мощ-ность, Вт	Длина, м	Длина монтажной ленты, м
основной (180 Вт/м²)	дополнительный (150 Вт/м²)				
0,6	0,7	ТЛБЭ 5,0 м / 100 Вт	100	5	2
1,0	1,2	ТЛБЭ 13,0 м / 190 Вт	190	13	4
1,5	1,8	ТЛБЭ 18,0 м / 270 Вт	270	18	6
1,9	2,3	ТЛБЭ 21,0 м / 340 Вт	340	21	6
2,2	2,6	ТЛБЭ 23,0 м / 420 Вт	420	23	6
2,7	3,3	ТЛБЭ 26,0 м / 520 Вт	520	26	8
3,5	4,2	ТЛБЭ 32,0 м / 630 Вт	630	32	8
4,4	5,4	ТЛБЭ 40,5 м / 800 Вт	800	40,5	10
5,4	6,0	ТЛБЭ 50,0 м / 900 Вт	900	50	12
6,6	7,9	ТЛБЭ 56,5 м / 1200 Вт	1 200	56,5	15
8,1	9,7	ТЛБЭ 78,0 м / 1400 Вт	1 400	78	18
11,1	13,2	ТЛБЭ 100,0 м / 2000 Вт	2 000	100	25
14,0	16,5	ТЛБЭ 118,0 м / 2500 Вт	2 500	118	30
19,5	23,5	ТЛБЭ 156,5 м / 3500 Вт	3 500	156,5	45

Теплолюкс Tropix

Маты нагревательные

ISO 9001
50 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

«Теплолюкс» Tropix МНН — это нагревательный мат мощностью 160 Вт/м² на основе тонкого двухжильного экранированного кабеля.

Применение: дополнительный обогрев.

Устанавливается в слой плиточного клея толщиной 5-8 мм или цементно-песчаной смеси.

Рекомендуемый тип покрытия: керамическая плитка, керамогранит, ламинат, линолеум.

Площадь, м²	Марка мата	Мощность, Вт	Габариты, м
0,5	МНН 80 Вт/0,5 кв.м	80	0,5 × 1,0
1,0	МНН 160 Вт/1,0 кв.м	160	0,5 × 2,0
1,5	МНН 240 Вт/1,5 кв.м	240	0,5 × 3,0
2,0	МНН 320 Вт/2,0 кв.м	320	0,5 × 4,0
2,5	МНН 400 Вт/2,5 кв.м	400	0,5 × 5,0
3,0	МНН 480 Вт/3,0 кв.м	480	0,5 × 6,0
3,5	МНН 560 Вт/3,5 кв.м	560	0,5 × 7,0
4,0	МНН 640 Вт/4,0 кв.м	640	0,5 × 8,0
4,5	МНН 720 Вт/4,5 кв.м	720	0,5 × 9,0
5,0	МНН 800 Вт/5,0 кв.м	800	0,5 × 10,0
6,0	МНН 960 Вт/6,0 кв.м	960	0,5 × 12,0
7,0	МНН 1120 Вт/7,0 кв.м	1 120	0,5 × 14,0
8,0	МНН 1280 Вт/8,0 кв.м	1 280	0,5 × 6,0
10,0	МНН 1600 Вт/10,0 кв.м	1 600	0,5 × 20,0
12,0	МНН 1920 Вт/12,0 кв.м	1 920	0,5 × 24,0
14,0	МНН 2240 Вт/14,0 кв.м	2 240	0,5 × 28,0

Теплолюкс ProfiRoll

Кабели нагревательные

LIFETIME WARRANTY
ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

«Теплолюкс» ProfiRoll — это двухжильный экранированный нагревательный кабель.

Применение: основной и дополнительный обогрев.

Устанавливается в цементно-песчаную стяжку толщиной 30-50 мм.

Рекомендуемый тип покрытия: керамическая плитка, керамогранит, ламинат, линолеум.

Площадь обогрева, м²		Марка кабеля	Мощность, Вт	Длина, м	Длина монтажной ленты, м
основной (180 Вт м²)	дополнительный (150 Вт м²)				
1,0	1,2	ProfiRoll 9,5 м/180 Вт	180	9,5	3
1,3	1,5	ProfiRoll 12,5 м/225 Вт	225	12,5	4
1,5	1,8	ProfiRoll 15,5 м/270 Вт	270	15,5	5
2,0	2,4	ProfiRoll 20,5 м/360 Вт	360	20,5	6
2,5	3,0	ProfiRoll 25,0 м/450 Вт	450	25	6
3,0	3,6	ProfiRoll 31,5 м/540 Вт	540	31,5	8
3,8	4,5	ProfiRoll 42,0 м/675 Вт	675	42	8
4,5	5,4	ProfiRoll 49,0 м/810 Вт	810	49	10
5,0	6,0	ProfiRoll 54,0 м/900 Вт	900	54	10
6,0	7,2	ProfiRoll 62,5 м/1080 Вт	1 080	62,5	12
7,0	8,4	ProfiRoll 71,5 м/1260 Вт	1 260	71,5	15
8,0	9,6	ProfiRoll 79,0 м/1440 Вт	1 440	79	15
8,8	10,5	ProfiRoll 87,0 м/1575 Вт	1 575	87	20
10,0	12,0	ProfiRoll 101,5 м/1800 Вт	1 800	101,5	20
11,3	13,5	ProfiRoll 116,5 м/2025 Вт	2 025	116,5	25
12,5	15,0	ProfiRoll 129,0 м/2250 Вт	2 250	129	25
15,0	18,0	ProfiRoll 153,0 м/2700 Вт	2 700	153	30

Теплолюкс ProfiMat

Маты нагревательные

LIFETIME WARRANTY
ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

«Теплолюкс» ProfiMat — это двухжильный нагревательный мат мощностью 180 Вт/м² на основе тонкого экранированного кабеля.

Применение: основной и дополнительный обогрев.

Устанавливается в слой плиточного клея толщиной 5-8 мм или цементно-песчаной смеси.

Рекомендуемый тип покрытия: керамическая плитка, керамогранит, ламинат, линолеум.

Площадь, м²	Тип продукта	Габариты, м	Мощность, Вт
1,0	ProfiMat 180 Вт/1,0 кв.м	180	0,5 × 2,0
1,5	ProfiMat 270 Вт/1,5 кв.м	270	0,5 × 3,0
2,0	ProfiMat 360 Вт/2,0 кв.м	360	0,5 × 4,0
2,5	ProfiMat 450 Вт/2,5 кв.м	450	0,5 × 5,0
3,0	ProfiMat 540 Вт/3,0 кв.м	540	0,5 × 6,0
3,5	ProfiMat 630 Вт/3,5 кв.м	630	0,5 × 7,0
4,0	ProfiMat 720 Вт/4,0 кв.м	720	0,5 × 8,0
5,0	ProfiMat 900 Вт/5,0 кв.м	900	0,5 × 10,0
6,0	ProfiMat 1080 Вт/6,0 кв.м	1 080	0,5 × 12,0
7,0	ProfiMat 1260 Вт/7,0 кв.м	1 260	0,5 × 14,0
8,0	ProfiMat 1440 Вт/8,0 кв.м	1 440	0,5 × 16,0
9,0	ProfiMat 1620 Вт/9,0 кв.м	1 620	0,5 × 18,0
10,0	ProfiMat 1800 Вт/10,0 кв.м	1 800	0,5 × 20,0
12,0	ProfiMat 2160 Вт/12,0 кв.м	2 160	0,5 × 24,0
15,0	ProfiMat 2700 Вт/15,0 кв.м	2 700	0,5 × 30,0

Теплолюкс Alumia

Маты нагревательные

ISO 9001
25 ЛЕТ ГАРАНТИЯ
100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

«Толщина всего 1,5 мм»

«Теплолюкс» Alumia — нагревательный мат мощностью 150 Вт/м² на основе ультратонкой нагревательной жилы, которая уложена между двумя слоями алюминиевой фольги, покрытой прочным лавсаном.

Применение: дополнительный обогрев.

Устанавливается без заливки строительными смесями непосредственно под напольное покрытие.

Рекомендуемый тип покрытия: ламинат, паркетная доска, линолеум, ковролин.

Площадь, м²	Тип продукта	Мощность, Вт	Габариты, м
0,5	Alumia 75 Вт/0,5 кв.м	75	0,5 × 1,0
1,0	Alumia 150 Вт/1,0 кв.м	150	0,5 × 2,0
1,5	Alumia 225 Вт/1,5 кв.м	225	0,5 × 3,0
2,0	Alumia 300 Вт/2,0 кв.м	300	0,5 × 4,0
2,5	Alumia 375 Вт/2,5 кв.м	375	0,5 × 5,0
3,0	Alumia 450 Вт/3,0 кв.м	450	0,5 × 6,0
3,5	Alumia 525 Вт/3,5 кв.м	525	0,5 × 7,0
4,0	Alumia 600 Вт/4,0 кв.м	600	0,5 × 8,0
4,5	Alumia 675 Вт/4,5 кв.м	675	0,5 × 9,0
5,0	Alumia 750 Вт/5,0 кв.м	750	0,5 × 10,0
6,0	Alumia 900 Вт/6,0 кв.м	900	0,5 × 12,0
7,0	Alumia 1050 Вт/7,0 кв.м	1 050	0,5 × 14,0
8,0	Alumia 1200 Вт/8,0 кв.м	1 200	0,5 × 16,0
9,0	Alumia 1350 Вт/9,0 кв.м	1 350	0,5 × 18,0
10,0	Alumia 1500 Вт/10,0 кв.м	1 500	0,5 × 20,0
12,0	Alumia 1800 Вт/12,0 кв.м	1 800	0,5 × 24,0
15,0	Alumia 2250 Вт/15,0 кв.м	2 250	0,5 × 30,0
18,0	Alumia 2700 Вт/18,0 кв.м	2 700	0,5 × 36,0

Green Box

Кабели нагревательные

16 лет гарантии

«**Green Box**» **GB** — теплый пол на основе тонкого двухжильного экранированного нагревательного кабеля.

Применение: основной и дополнительный обогрев.

Устанавливается в слой плиточного клея 5-8 мм или в цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5 см.

Площадь обогрева , м²		Марка кабеля	Мощность, Вт	Длина, м	Длина монтажной ленты, м
основной (180 Вт/м²)	дополнительный (150 Вт/м²)				
0,9	1,3	GB 10,0 м / 150 Вт	150	10	3
1,4	1,9	GB 17,5 м / 200 Вт	200	17,5	5
3,3	4,5	GB 35,0 м / 500 Вт	500	35	10
5,7	7,7	GB 60,0 м / 850 Вт	850	60	15
6,5	8,9	GB 82,0 м / 1000 Вт	1 000	82	18

Терморегуляторы «Теплолюкс»

Серия Smart 25

Новое слово в управлении домашним комфортом!

Эти уникальные приборы, делают процесс управления обогревом легким и приятным, гармонично вписываясь в современные интерьеры и составляя стильную пару с выбранными электроустановочными изделиями.

LumiSmart 25

EcoSmart 25

Идеально встраиваются в рамки электроустановочных изделий популярных европейских производителей

Уникальная функция детекции открытого окна

При снижении t°C помещения на 3°C в течение 5 мин, прибор считает, что открыто окно и обогрев отключается на 30 минут.

! ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Когда вы дома и обогрев включен, прибор автоматически будет контролировать необходимость его работы.

Терморегуляторы «Теплолюкс»

LumiSmart 25

Идеальное надежное решение, когда программирование не требуется.

- Встраивается в рамки электроустановочных изделий ведущих производителей
- Функция детекции открытого окна
- Простое управление
- Поддержание температуры
- Работа по датчику пола или воздуха
- Цветовая индикация режимов работы
- Цвет: белый

Цветовая индикация режимов работы — простое визуальное считывание состояния работы системы обогрева

Терморегуляторы «Теплолюкс»

EcoSmart 25

Сенсорный с Wi-Fi

гарантия 5 лет

Уникальное решение, которое сделает Вашу жизнь комфортной и удобной!

Touch screen

- Встраивается в рамки электроустановочных изделий ведущих производителей
- Управление системами обогрева, как с сенсорного дисплея прибора, так и со смартфона, используя приложение SST Cloud, из любой точки мира
- Адаптация работы системы обогрева под Ваш привычный образ жизни, по заданному времени включая и выключая обогрев
- Функция детекции открытого окна
- Режим «Любимая температура»
- Режим самообучения
- Работа по двум датчикам температуры раздельно или одновременно
- Статистика энергопотребления
- Цвет: белый
- Экономия электроэнергии до 70%

Бесплатное приложение SST Cloud

Доступно в App Store

ANDROID APP ON Google play

Поддерживаемые сопротивления выносных датчиков температуры пола:

- 6,8 кОм
- 10 кОм
- 12 кОм
- 15 кОм
- 33 кОм
- 47 кОм

08:15
23
20

Терморегуляторы «Теплолюкс»

Premium MCS 350

Сенсорный с Wi-Fi

Терморегулятор «Теплолюкс» Premium MCS 350 — это программируемый электронный терморегулятор с двойным управлением: с сенсорного экрана прибора и с экрана смартфона по Wi-Fi.

Когда Вы находитесь дома, управлять системами обогрева можно с помощью сенсорного дисплея терморегулятора. Дистанционное управление системами обогрева осуществляется по сети Wi-Fi напрямую со смартфона с установленным приложением SST-Cloud или через домашний Wi-Fi роутер.

Touch screen

Доступно в App Store

ANDROID APP ON Google play

Программируемый электронный терморегулятор с двойным управлением: с сенсорного экрана прибора и с экрана смартфона по Wi-Fi

- Сенсорное управление
- Постоянная работа и программирование двух интервалов
- Выносной датчик температуры пола и встроенный датчик температуры воздуха
- Функция детекции открытого окна
- Самодиагностика выносного датчика
- Автоматическая блокировка сенсорных кнопок
- Экономия электроэнергии 70%
- Бесплатное приложение на русском языке для iOS, Android
- Управление комфортом из любой точки мира

Поддерживаемые терморегулятором стандарты Wi-Fi сети

- IEEE 802.11. b/g/n 2.4 ГГц

Поддерживаемые сопротивления выносных датчиков температуры пола

- 6.8 кОм
- 10 кОм
- 12 кОм
- 15 кОм
- 33 кОм
- 47 кОм

Применение терморегуляторов **ТЕПЛОЛЮКС** позволяет экономить до **70%** электроэнергии при работе теплого пола

---

* – В комплекте с терморегулятором поставляется датчик температуры пола.

24°

Терморегуляторы «Теплолюкс»

Серия 500

гарантия 3 года

«ТЕПЛОЛЮКС» 510

Электронный терморегулятор с механическим управлением

- Простота управления
- Надежность
- Настройка «Любимая температура»
- Цвет белый

«ТЕПЛОЛЮКС» 515

Электронный терморегулятор с ЖК дисплеем

- Поддерживает установленную пользователем температуру с точностью 1 °С
- Имеет 2 датчика температуры: выносной для пола и встроенный для воздуха
- Совместим с датчиками других производителей
- Оснащен функцией самодиагностики и защиты от детей
- Настройка «Любимая температура»
- Цвет белый

«ТЕПЛОЛЮКС» 520

Программируемый электронный терморегулятор

- Постоянная работа и программирование двух интервалов
- Имеет 2 датчика температуры: выносной для пола и встроенный для воздуха
- Функция детекции открытого окна
- Совместим с датчиками других производителей
- Оснащен функцией самодиагностики и защиты от детей
- Настройка «Любимая температура»
- Цвет белый

08 15
23 20

Дополнительно Вы можете приобрести:

	Кол-во
Монтажная лента (25 мм)	2 м
	3 м
	4 м
	5 м
	6 м
	8 м
	10 м
	20 м
Монтажная трубка ø16 мм	1 п.м.
Заглушка для монтажной трубки ø16 мм	1 шт.
Теплоизоляция (порилекс)	1 м^2
	3 м^2
	5 м^2
	10 м^2

Где купить

Телефон горячей линии:
8 800 775-40-42
www.teploluxe.ru