Flamco

Product Data Sheet (2015-04-30)

Prescor B

Предохранительные клапаны Prescor B и Prescor SB для защиты закрытых систем питьевого водоснабжения (водонагреватели т.д.) от роста давления. Применение такого клапана необходимо, поскольку вода обладает свойствами расширения и в системе используется обратный клапан.
Вода не сжимается, поэтому при отсутствии защитного оборудования возможно возникновение высокого давления, что может привести к повреждению системы. При использовании клапанов Prescor B/SB
необходимо учесть местные нормы и давление в имеющейся в системе, а также внимательно изучить соответствующие руководства.

Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Мощность [кВт]		Код заказа
		Вход	Выход			
Prescor B $^1/_2$	6,0	$^1/_2$" F	$^1/_2$" F	75	50	27100
Prescor B $^1/_2$	8,0	$^1/_2$" F	$^1/_2$" F	75	50	27101
Prescor B $^1/_2$	10,0	$^1/_2$" F	$^1/_2$" F	75	50	27102
Prescor B $^3/_4$	6,0	$^3/_4$" F	1" F	150	40	27110
Prescor B $^3/_4$	7,0	$^3/_4$" F	$^3/_4$" F	150	40	28233
Prescor B $^3/_4$	8,0	$^3/_4$" F	1" F	150	40	27111
Prescor B $^3/_4$	10,0	$^3/_4$" F	1" F	150	40	27112
Prescor B 1	6,0	1" F	1 $^1/_4$" F	250	16	29005
Prescor B 1	7,0	1" F	1 $^1/_4$" F	250	16	28993
Prescor B 1	8,0	1" F	1 $^1/_4$" F	250	16	29006
Prescor B 1	10,0	1" F	1 $^1/_4$" F	250	16	29007

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS TÜV CE Nr. 0343 97/23/EC-PED

© 2015 Flamco B.V. Все права защищены. Мы оставляем за собой право изменения конструкции и характеристик нашей продукции.

Преимущества

- Прочный латунный корпус. Широкий выбор клапанов для любых условий.
- Все клапаны Prescor B/SB прошли заводскую проверку и имеют сертификацию CE.
- Возможно использование предохранительных клапанов Prescor в сочетании с любыми системами нагрева воды, работающими при температурах до 140 °C.
- Благодаря импульсному режиму работы клапаны Prescor B обеспечивают высокую эффективность выпуска.
- Все установки выполнены в заводских условиях, поскольку мы считаем, что защитное оборудование не должно быть настраиваемым.
- Высокая теплостойкость резины (до 140 °C) предотвращает ее прилипание к седлу.

Информация общего характера

- Рабочая температура: от -10 °C до 95 °C.
- Значение открытия пропорционально значению альфа >= 0,01.
  Заданное давление: 4 – 10 бар.
- Среда: питьевая вода.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 97/23/EC.
- Защитное оборудование Prescor соответствует EN 1488 при стандартном номинальном значении давления 8 бар.

Дополнительная информация в Интернете:

Руководства
Сертификаты
Чертежи САПР
Дополнительная документация

ООО "Майбес РУС"
Ул. 8-я Текстильщиков д.11/2
109129, Москва - Russia
T +7 (495) 727-20-26
E kapitanov@meibes.ru
I www.meibes.ru

© 2015 Flamco B.V. Все права защищены. Мы оставляем за собой право изменения конструкции и характеристик нашей продукции.